



# BARBECUES E FORNI

Aggiornato a maggio 2008

Focolare del barbecue e forno interamente in Arveco® con ampie mensole d'appoggio, coperchio in acciaio, griglia inox 66x36 cm.

Il basamento viene fornito separatamente su richiesta; composto da 6 elementi modulari in argilla espansa ed ampio cassetto verniciato rosso.

# DUETTO



13

**BARBECUE e FORNO** cm 210x100x130 h; kg 970

**BASAMENTO** cm 160x87x66 h; kg 470



Optional (pag. 18-19)

# VULCANO

Doppia struttura: interna in Arveco®, esterna in argilla espansa; dimensioni bocca 70 cm; portello con termometro e spioncino, serranda aria combustione, comignolo con serranda fumi, vassoio per asporto cenere.

Il basamento viene fornito separatamente su richiesta; composto da 4 elementi modulari in argilla espansa ed ampia mensola d'appoggio.



14



**FORNO** cm 91x114x115 h; kg 490

**BASAMENTO** cm 91x141x73 h cm; kg 315

VULCANO	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	2,5 kg	350 C°	aperto
1° carica	25'	5 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	25'	5 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane VULCANO = 6,5 kg				



Forno utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, interamente in Arveco®;  
completo di portello con termometro e serranda aria, raccordo metallico Ø 14 cm con comando serranda fumi.  
Disponibile in due versioni di differente lunghezza.

# MULTIPLO



15

**MOD.1** cm 72x80x90 h; kg 290

**MOD.2** cm 72x105x90 h; kg 310

MULTIPLO 1	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	2kg	350 C°	aperto
1° carica	15'	4 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	25'	4 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Multiplo 1 = 5 kg				

MULTIPLO 2	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	2,5 kg	350 C°	aperto
1° carica	25'	5 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	25'	5 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Multiplo 2 = 6,5 kg				



# VESUVIO

Forno per esterno di grande capacità, interamente in materiale refrattario di forte spessore; completo di portello metallico asportabile, vetro ceramico e termometro. Disponibile in due versioni di differente lunghezza. Optional: avanforno metallico per canna 20x30 cm, raccordo per collegamento canna tonda Ø 25 cm.

16



**MOD.1** cm 103x122x60 h; kg 420

**MOD.2** cm 103x147x60 h; kg 510

VESUVIO 1	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	2 kg	350 C°	aperto
1° carica	30'	10 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	30'	10 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Vesuvio 1 = 10 kg				

VESUVIO 2	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	3 kg	350 C°	aperto
1° carica	30'	12 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	30'	12 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Vesuvio 2 = 12 kg				

Forno in refrattario rifinito; completo di avanforno con serranda per collegamento alla canna fumaria 20x30 cm, porta in ghisa a due ante con termometro, oblò e valvole aria di combustione.

Disponibile in due versioni di differente lunghezza.

Optional: raccordo per collegamento canna tonda Ø 25 cm.

ETNA



17

**MOD.1** cm 152x103x60 h; kg 610

ETNA 1	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	2 kg	350 C°	aperto
1° carica	30'	10 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	30'	10 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Etna 1 = 10 kg				

**MOD.2** cm 177x103x60 h; kg 700

ETNA 2	tempo	legna	temp.max	portello
precarica accensione	15'	3 kg	350 C°	aperto
1° carica	30'	12 kg	500 C°	semichiuso
2° carica	30'	12 kg	550 C°	semichiuso
Capacità cottura pane Etna 2 = 12 kg				

# ACCESSORI

## SERIE COMPLETA PER LA COTTURA



set cottura



attrezzi per il fuoco



18





braciere verticale per legna 47x17 cm




braciere verticale per carbonella 47x17 cm




braciere orizz. in ghisa e cassetto raccogliecenere 60x30, 45x30 cm



pietra ollare con supporto e maniglie inox 40x30 cm




braciere orizzontale con cassetto in acciaio e portarbonella ghisa




gruppo spiedo elettrico con asta inox, attacchi e leccarda







kit paletta raschietto e spazzola per forni



confezione per stollatura completa di  
rullo e spatola per l'applicazione



griglia acciaio inox a liste raccoglisugo  
66x36 cm



supermalta refrattaria grigia a rapido  
indurimento in sacchi da 10 kg





19




griglia in tondino inox 66x36, 82x36,  
55x30, 50x30 cm



leccarda raccoglisugo acciaio inox  
66x23, 82x23 cm



cassetto metallico verniciato rosso  
dimensioni interne 54x52x16h cm




elemento di prolunga canna  
20x30x30h cm





Presso i rivenditori specializzati è possibile visionare  
la gamma della produzione Edilkamin.



20020 Lainate (MI) • via Mascagni, 7  
tel. +39 02 937621 • fax +39 02 93762400  
mail@edilkamin.com • [www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)

*Numero Verde*  
**800-014142**